



Mit diesem Kauf haben Sie sich für ein geprüftes Qualitätsprodukt entschieden. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

Wir empfehlen den Ein- und Ausbau der gekauften Waren nur durch qualifiziertes Fachpersonal. Defekte, die aus fachlich nicht korrektem Ein- und Ausbau resultieren, stellen keine Defekte im Sinne der Gewährleistungspflicht dar und führen nicht automatisch zur Rücknahme.

Montagerichtlinien für Klimakompressoren / Verdichter

Der Kompressor ist immer nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers zu installieren. Bitte beachten Sie die technischen Hinweise des Fahrzeug- und Anlagenherstellers beim Austausch oder der Neumontage des Kompressors. Der Einbau und die Befüllung von Kompressoren darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Vor dem Einbau die Ursache des Kompressorschadens lokalisieren und beheben.

Vor dem Einbau des neuen Kompressors Verunreinigungen und Fremdkörper aus dem Kältesystem entfernen. Dazu spülen Sie die Anlage mit einer zugelassenen Spülflüssigkeit.

Zusammen mit dem Kompressor müssen Sie auch den Filter-Trockner erneuern.

Der Kompressor wird mit einem Transportöl ausgeliefert. Entfernen Sie das Transportöl aus dem neuen Kompressor. Befüllen Sie den Kompressor nur mit dem vom Fahrzeug- und Anlagenhersteller empfohlenen Öltyp und der korrekten Ölmenge. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Öltypen.

Drehen Sie den Kompressor nach dem Befüllen mit Öl und vor dem Einbau mindestens 10 Mal von Hand durch, damit das Öl sich im Kompressor verteilt.

Bei der Montage des Riemens ist auf die korrekte Flucht der Riemenscheiben zu achten.

Befüllvorgang: Das Kältemittel immer über die Hochdruck-Seite (DIS-Discharge) der Anlage befüllen. Verwenden Sie nur für die Anlage empfohlenes und geprüftes Kältemittel. Lassen Sie die Anlage nur von Fachpersonal befüllen. Beachten Sie dabei die vorgeschriebene Kältemittelmenge.

Hersteller und Vertreiber haften nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanleitung entstehen. Der Weiterverkauf des Kompressors erfolgt auf eigenes Risiko.

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten aus den Bereichen Fahrzeugklima und Transportkälte? Wir beraten Sie gerne persönlich telefonisch unter **030 - 68 05 50 20** - Werktags 8:00 - 18:00 Uhr.

